

Ampelblinker LED

Diese Anlagen kommen immer dort zum Einsatz, wo auf einen Fußgängerüberweg, Glatteis oder eine Feuerwehrausfahrt aufmerksam gemacht werden soll.

- > die LED-Ampelblinker sind in zwei Durchmessern verfügbar: $\varnothing 210\text{mm}$ (ZEL-210/x) bzw. $\varnothing 300\text{mm}$ (ZEL-300/x), sie werden in montiertem Zustand mit Abblendschirm geliefert
- > die Signalgeber sind aus Polycarbonat hergestellt - geringes Gewicht, hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen UV-Strahlung, lange Lebensdauer
- > die Anlage wird mit einem Montagesatz geliefert, der deren Befestigung am Mast bzw. an der Wand ermöglicht und gleichzeitig durch die Hülse das Netzkabel ins Anlageninnere führt
- > Ampelblinker lieferbar in Rot oder Gelb
- > diese Signalgeber sind **nach EN 12368** für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr **zugelassen**

Die Farbe der Linse sowie deren Symbol (Ampelmännchen, Schneeflocke) müssen vom Kunden spezifiziert werden.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V/50Hz
Blinkfrequenz	60/min.

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
2-260-050010	Ampelblinker CIA-210/1 LED	1 St.
2-260-050020	Ampelblinker CIA-210/2 LED	1 St.
2-260-050110	Ampelblinker CIA-300/1 LED	1 St.
2-260-050120	Ampelblinker CIA-300/2 LED	1 St.