


Fahrbarer Anpralldämpfer HIT TMA-70

Fahrbarer Anpralldämpfer dient zur Beschilderung von Bau- und Arbeitsstellen an Autobahnen und Schnellstraßen. Aufpralldämpfer mit Leuchtpfeil wird auch als **Verkehrseinrichtung - Fahrbare Absperrtafel**, Signalanpralldämpfer oder Signalpfeil bezeichnet. Der fahrbare Anpralldämpfer beruht auf dem Prinzip von Absorption kinetischer Energie und **mindert das Verletzungsrisiko bei Fahrer und Besatzung des Fahrzeugs mit TMA beim Unfall**. Erhöht den Schutz von Fahrern sowie Instandhaltungsfahrzeugen und Arbeitern.

- > Hauptrahmen trägt die Signaltafel und den Anpralldämpfer, feuerverzinkt
- > Anpralldämpfer ist für die **Anprallgeschwindigkeit 70km/h** bestimmt, geprüft nach NCHRP350
- > Auf- und Zuklappen des Anpralldämpfers wird mittels hydraulischen Zylindern durchgeführt
- > oberer Teil der Tafel verschwindet hinter dem unteren Teil mit Hilfe eines eigenständigen Mechanismus des Anpralldämpfers
- > Anpralldämpfer wird mittels spezieller Halter auf den hinteren Rahmen des Lastwagens befestigt; um die korrekte Funktionalität des Anpralldämpfers zu sichern, muss das Gesamtgewicht des Fahrzeuges einschließlich des Anpralldämpfers mindestens 9000 kg sein
- > Anpralldämpfer kann einfach montiert und demontiert werden mit Hilfe eines Gabelstaplers
- > **Beleuchtung des Anpralldämpfers mit 15-poligem Stecker ermöglicht Anschluss an ein Zugfahrzeug mit Spannung von 24V**
- > verschließbarer Akkukasten (BxHxL) 690x400x630mm für 2 Akkus mit Kapazität bis 12V/230Ah
- > reflektierende zweiteilige Tafel (BxH) **2200x3600mm**, Breite der rotweißen Streifen **500mm** (Klasse RA2) mit Verkehrszeichen **ø1500mm** (Klasse RA2) mit **elektromotorisch verstellbarem Drehpfeil**



MINDERT ERHEBLICH DAS
VERLETZUNGSRISIKOS BEI FAHRER
UND BESATZUNG DES FAHRZEUGS
MIT TMA BEIM UNFALL

ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES TMA:

- > Verkehrszeichen können den Nationalvorschriften angepasst werden

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht	1130kg
Transportlänge	1350mm
Betriebslänge	3540mm
Gesamtbreite	2450mm
Transporthöhe	3400mm
Betriebshöhe	3970mm

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-000-000200	Fahrbarer Anpralldämpfer HIT TMA-70	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-015-005025	NZSP-10_01 Leuchtpfeil SS25-L LED	1 St.
1-015-010000	Funkfernbedienung SS25-1_02 RADIO	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
2-895-024200	Ladegerät NA - 24V/20A Ösen	1 St.