


## Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau

Der Leuchtpfeil ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Anhänger oder dient zur Markierung von Baustellen und das Umfahren der selbigen. Der Leuchtpfeil wird als **Leuchtpfeil und Leuchtkreuz**, Warnpfeil oder Signalpfeil bezeichnet. Der Leuchtpfeil kann um zwei Warnleuchten oder Rundumkennleuchten in verschiedenen Ausführungen ergänzt werden, um den Warneffekt zu erhöhen.

- > **15 Halogenleuchten ø200mm EN 12352 L8H**
- > Hauptvorteil des 15-Leuchtpfeils ist die bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole, ggf. auch die oberen Warnleuchten ausschaltet werden abhängig von dem aktuellem Stand des Akku
- > **Fernbedienung mit 15m Kabel** zur Steuerung und Visualisierung der Modi
- > Modi des Leuchtpfeils: Leuchtpfeil links, Leuchtpfeil rechts und Leuchtkreuz
- > alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich angezeigt
- > **Standard 10m Anschlusskabel** zur Montage aufs Fahrzeug (auf Wunsch 4m Anschlusskabel mit Akkuklemmen)
- > Leuchtpfeil kann einfach auf ein Profil mit Breite bis zu 40mm befestigt werden
  
- > Leuchtpfeil kann um zwei Warnleuchten oder Rundumkennleuchten in verschiedenen Ausführungen ergänzt werden, um den Warneffekt zu erhöhen



LEUCHTPFEIL SS15 MIT VHS-2 HÄLT UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS ZU 25 STUNDEN MIT DEM AKKU 12V/180AH

*Technische Verbrauchsangaben gelten nur für den Leuchtpfeil.*

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 5,6A Nacht 3,4A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	108Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 3,1A Nacht 1,9A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	60Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	44/min.
Maße (BxHxL)	1370x1445x171mm
Gewicht	25,7kg

## PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-120-250020	<b>Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau</b>	1 St.

## ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-140-905052	<a href="#">SS - Vorwarnleuchte-Zweifach VLS-2 LED</a>	1 St.
1-140-900052	<a href="#">SS - Vorwarn-Halogenleuchte-Zweifach VHS-2</a>	1 St.
1-140-905022	<a href="#">SS - Signalleuchte-Zweifach SLS-2 LED</a>	1 St.
1-140-900022	<a href="#">SS - Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS-2</a>	1 St.
1-140-910032	<a href="#">SS - Adapter für Rundumkennleuchten MO-2</a>	1 St.
1-035-020200	<a href="#">Funkfernbedienung SS15-2 02 MZS RADIO</a>	1 St.
3-580-10000100	<a href="#">Fernbedienungshalter DO-082</a>	1 St.