

Signal-Halogenleuchten mit Halter 12/24V=

Signal-Leuchten tragen zur erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr bei. Sie werden vor allem zum Hervorheben an Verkehrszeichen, Sicherheitsbaken und Absperrschranken befestigt.

- > **1 bis 3 Halogenleuchten** ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Leuchten funktionieren **synchron** oder **asynchron** blinkend
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **5m Anschlusskabel mit Akkuklemmen** zwischen den Leuchten 3m Kabel
- > Leuchte kann auf ein **Profil von ø43mm oder 40x40mm** befestigt werden



Technische Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Signal-Leuchte.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,64A Nacht 0,40A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	12,2Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,36A Nacht 0,22A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	6,85Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	44/min.
Maße (BxHxL)	200x245x145mm
Gewicht	0,95kg



HALOGENLEUCHTE-DREIFACH L8H
HALTEN UNUNTERBROCHEN
BLINKEND BIS ZU 5 TAGEN MIT DEM
AKKU 12V/180AH

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-200021	Signal-Halogenleuchte SHSU20-1.K	1 St.
1-220-200022	Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHSU20-2.K	1 St.
1-220-200023	Signal-Halogenleuchte-Dreifach SHSU20-3.K	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	Schalter zu Leuchten SS-x	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
1-110-100100	Verschließbarer Akkukasten klein UZA-M/M	1 St.
1-180-010010	Absperrschranke LZ-Z2-1	1 St.
1-180-010030	Absperrschranke LZ-Z2-2-SS	1 St.