

## Signal-Leuchte SLSU-1.K LED cinch

Signal-Leuchte zur schnellen Beschilderung eines Hindernisses im Straßenverkehr (Verkehrsunfall, abgestelltes Fahrzeug) oder zum Hervorheben der bestehenden Verkehrseinrichtungen.

- > **LED-Leuchte** ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Leuchte funktioniert **synchron blinkend**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **1,5m Anschlusskabel mit Cinch-Konnektor**
- > Leuchte kann auf ein **Profil von ø43mm oder 40x40mm** befestigt werden



### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,11A Nacht 0,03A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	1,67Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	60/min.
Maße (BxHxL)	200x245x145mm
Gewicht	0,95kg



SIGNAL-LEUCHTE LED HÄLT  
UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS  
ZU 100 STUNDEN MIT DEM AKKU  
12V/7AH

### PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-215011	<b>Signal-Leuchte SLSU-1.K LED cinch</b>	1 St.

### ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	<a href="#">Schalter zu Leuchten SS-x</a>	1 St.
2-890-020010	<a href="#">Akku für SS 12V/7Ah cinch</a>	1 St.

2-045-090010	<a href="#">Adapter Sicherheitsbake/Leuchte 60/40</a>	1 St.
2-040-015010	<a href="#">Sicherheitsbake HIT-1.L Pfeil 60/60</a>	1 St.
2-040-015020	<a href="#">Sicherheitsbake HIT-1.LP Pfeil 60/60</a>	1 St.
2-040-015040	<a href="#">Sicherheitsbake HIT-1.PP Pfeil 60/60</a>	1 St.
2-050-002000	<a href="#">Fussplatte HIT-BAT</a>	1 St.