

Signal-Leuchten LED mit Halter

Signal-Leuchten tragen zur erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr bei. Sie werden vor allem zum Hervorheben an Verkehrszeichen, Sicherheitsbaken und Absperschranken befestigt.

- > 1 bis 3 LED-Leuchten ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Leuchten funktionieren **synchron** oder asynchron blinkend
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > der Akku wird durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **5m Anschlusskabel mit Akkuklemmen** zwischen den Leuchten 3m Kabel
- > Leuchte kann auf ein **Profil von ø43mm oder 40x40mm** befestigt werden



Technische Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Signal-Leuchte.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,11A Nacht 0,03A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	1,67Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,06A Nacht 0,02A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	0,94Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	60/min.
Maße (BxHxL)	200x245x145mm
Gewicht	1,0kg



SIGNAL-LEUCHE-DREIFACH LED
HALTEN UNUNTERBROCHEN
BLINKEND BIS ZU 40 TAGEN MIT
DEM AKKU 12V/180AH

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-205021	Signal-Leuchte SLSU-1.K LED	1 St.
1-220-205022	Signal-Leuchte-Zweifach SLSU-2.K LED	1 St.
1-220-205023	Signal-Leuchte-Dreifach SLSU-3.K LED	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	Schalter zu Leuchten SS-x	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
1-110-100100	Verschließbarer Akkukasten klein UZA-M/M	1 St.