

SS - Signalleuchte-Zweifach SLS-2 LED


Die LED-Signalleuchte ist ein Satz zur Montage auf den Leuchtpfeil mit Aufbau.

- > 2 LED-Signalleuchten ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Signalleuchten erhöhen den Warneffekt des Leuchtpfeils

Technische Verbrauchsangaben gelten nur für die Signalleuchte-Zweifach.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,2A Nacht 0,07A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	3,2Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,12A Nacht 0,04A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	1,8Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	60/min.
Maße (BxHxL)	1266x206x141mm
Gewicht	1,8kg



PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-140-905022	SS - Signalleuchte-Zweifach SLS-2 LED	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-120-255020	Leuchtpfeil SS15 LED mit Aufbau	1 St.
1-120-205020	Leuchtpfeil SS13 LED mit Aufbau	1 St.
1-140-455020	Leuchtpfeil SS15 LED mit Aufbau und motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2	1 St.
1-140-405020	Leuchtpfeil SS13 LED mit Aufbau und motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2	1 St.