


Transportanhänger TPM-27.2S_01

Transportanhänger für Maschinen mit Warntafel zur Beschilderung von Baustellen und zum Transport von kleinen Vibrationswalzen, Baggern und weiterer Maschinen. Dieser Warnleitanhänger mit Leuchtpfeil wird auch als **Verkehrseinrichtung – Fahrbare Absperrtafel** bezeichnet.

- > fester Zweiachsanhänger mit Auflaufbremse und Feststellbremse, feuerverzinkt
- > höhenverstellbare Zugdeichsel mit wechselbarer Kugelkopfkupplung ø50mm und als Zubehör Zugöse DIN ø40mm oder ø50mm
- > voll funktionsfähiges Reserverad
- > Auffahrrampe gehoben mit Hilfe von Gasdruckfedern
- > 2 Stützen zum stabilen und sicheren Abstellen des Anhängers beim Laden der Maschinen
- > **Fahrzeugbeleuchtung LED 12/24V – 13 polig universell für Bordspannung 12V sowie 24V**
- > Laderaum aus wasserfester und rutschfester Siebdruckplatte mit festen Bordwänden 400mm
- > 4 Zurrösen zum Befestigen der geladenen Maschinen
- > Auffahrrampe und Boden bedeckt mit rutschfestem Gießgummi
- > Akkukasten (BxHxL) 600x300x330mm für 1 Akku mit Kapazität bis 12V/230Ah
- > reflektierende zweiteilige Tafel (BxH) **1700x2500mm**, Breite der rotweißen Streifen **300mm** (Klasse RA2) mit blauen runden Verkehrszeichen **ø900mm** (Klasse RA2), und manuell verstellbarem Drehpfeil
- > Oberteil der Tafel ist mit Hilfe der Stütztange und Gasdruckfedern aufklappbar und gesichert gegen Windbelastungen bei gehobener Tafel
- > Warntafel hat zwei Positionen: die frontale Position beim Transport, **die genug Platz für die geladene Maschinen lässt**, und die hintere Betriebsposition, wo sie eine kompakte reflektierende Warntafel formt. Zwischen den Positionen kann einfach gewechselt werden.



ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES ANHÄNGERS:

- > Verkehrszeichen können den Nationalvorschriften angepasst werden
- > Gesamtgewicht des **gebremsten Anhängers variiert zwischen 1500kg und 2700kg**

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht	2700kg
Leergewicht	1000kg
Nutzgewicht	1700kg
Gesamtlänge	5551mm
Gesamtbreite	1986mm
Transporthöhe	2380mm
Betriebshöhe	3460mm
Ladefläche (BxL)	1495x3220mm

ANHÄNGER KANN AUCH, NUR FÜR DEN TRANSPORT VON MASCHINEN, OHNE WARNTAFEL GELIEFERT WERDEN

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-050-003500	Transportanhänger TPM-27.2S_01	1 St.
1-040-008010	Aufbau - Fahrbare Absperrtafel NZSP-1.1_10 verschiebbar	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-035-005025	NZSP-1 01 Leuchtpfeil SS13-L LED	1 St.
1-035-005520	NZSP-1 01 Erweiterung Leuchtpfeil auf SS15 LED	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
2-895-092170	ZSP 01 Ladegerät 12V/17A	1 St.
2-895-101120	Stecker - Adapter 7 / 13 12V	1 St.
4-300-13002100	Zugöse D40 3000kg	1 St.
4-300-13002200	Zugöse D50 3000kg	1 St.