

Vorwarn-Halogenleuchten

Vorwarn-Leuchten dienen besonders zum Hervorheben von Verkehrszeichen, Zeichen auf Autobahnportalen oder Fahrzeughecks der Instandhaltungsfahrzeuge.

- > **1 bis 3 Vorwarn-Halogenleuchten** ø300mm **EN 12352 L9H**
- > Leuchten funktionieren **synchron** oder **asynchron** blinkend
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **5m Anschlusskabel mit Akkuklemmen**, zwischen den Leuchten 3m Kabel
- > Leuchten können mit Schrauben M8 (waagrecht in der Achse 90mm voneinander) befestigt werden



Technische Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Vorwarn-Leuchte.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 1,60A Nacht 0,97A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	30,3Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,90A Nacht 0,55A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	16,9Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	44/min.
Maße (BxHxL)	340x340x210mm
Gewicht	6kg



DANK IHRER HOHEN LICHTINTENSITÄT WERDEN DIE LEUCHTEN VOR ALLEM AUF AUTOBAHNEN EINGESETZT

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-230-100051	Vorwarn-Halogenleuchte VHSU-1	1 St.
1-230-100052	Vorwarn-Halogenleuchte-Zweifach VHSU-2	1 St.
1-230-100053	Vorwarn-Halogenleuchte-Dreifach VHSU-3	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-920-010200	Schilder-Universalhalter 40/40	1 St.
1-920-010201	Set 2x M8x20	1 St.